



I. Informacje ogólne

- Przeznaczenie: całoroczny
- Wymiary zewnętrzne: PARTER: 6,13 m x 12,13 m x 3,56 m;
PIĘTRO: 6,13 m x 6,13 m x 3,56 m + taras 18 m².
Wymiary wewnętrzne: PARTER: 2 x 3,80 x 5,80 x 2,70;
PIĘTRO 5,80 x 5,80 x 2,70
- Powierzchnia zabudowy: 71,92 m²
- Powierzchnia użytkowa: 62,19 m²
- Pomieszczenia:
 - wiatrołap i komunikacja: 7,11 m²,
 - kuchnia: 11,21 m²,
 - gabinet / pokój gościnny: 5,36 m²,
 - łazienka z WC (parter): 3,32 m²,
 - schody: 3,21 m²,
 - pokój dzienny: 17,11 m²,
 - sypialnia: 9,64 m²,
 - łazienka z WC (piętro): 5,96 m².
- Liczba kontenerów: 4

II. Parametry techniczne i zestawienie materiałów:

- Konstrukcję stalową** stanowią profile zamknięte ze stali **S235J2H o przekrojach 100x80; 80x80; 80x60; 80x40; 60x40** tworzące sztywną tarczę o połączeniach spawanych i skręcanych. Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoki malarskie lub cynk galwaniczny 70 µm. W przypadku zastosowania powłok malarskich używamy atestowanych systemów farb poliuretanowych.
- Dach i sufit – 0,444 m**
Dach płaski o nachyleniu 1,1% i 2,2% zgodnym z przepisami prawa budowlanego.
Pokrycie zewnętrzne – membrana syntetyczna PCV lub TPO; płyta warstwowa spadkowa z rdzeniem PIR gr.100-160mm; płyta MFP

gr.15mm. Następnie kolejno warstwy konstrukcyjne i izolacyjne: konstrukcja stalowa; wełna skalna gr.80 mm; folia paroizolacyjna. Pokrycie wewnętrzne - płyta G-K gr.12,5mm na podwójnym ruszcie z profili al. CD+UD. Orynowanie: PCV w kolorze grafitowym.

3. Podłoga – 0,188 m

Warstwy konstrukcyjne i izolacyjne: siatka przeciw gryzoniom; folia wiatroizolacyjna o gramaturze 63 g/m²; płyta MFP gr.10mm; konstrukcja stalowa; wełna skalna gr.80 mm; 2 x folia paroizolacyjna; płyta MFP gr.25mm; styrodur XPS gr.40mm; 2 x płyta G-K (DFIR) gr.12,5mm.

4. Ściany zewnętrzne – 0,158 m

Pokrycie zewnętrzne - płyta warstwowa PIR gr.50mm dwustronnie pokryta blachą o profilu: zewn. profil trapezowy / wewn. liniowy w kolorze zewn. ral.9006 lub 7016 / wewn. biały. Następnie kolejno warstwy konstrukcyjne i izolacyjne: konstrukcja stalowa; wełna mineralna gr.80 mm; płyta MFP gr.18mm. Pokrycie wewnętrzne - płyta G-K gr.12,5mm.

5. Ściany wewnętrzne – 0,100 m

Warstwy konstrukcyjne, izolacyjne i pokrycie: ruszt dla ściany z G-K (CW+UW); wełna mineralna gr.75 mm; płyta G-K gr.12,5mm

6. Stolarka

- Okna 2-komorowe, 3-szybowe system: BluEvolution 82 MD. Kolor antracyt / biały. Zestawienie stolarki okiennej: okno dwuskrzydłowe przesuwno-uchylne o wym. 2300x2700 – 2 szt.; okno dwuskrzydłowe rozwieralno-uchylne o wym. 2300x1800 – 2 szt.; okno dwuskrzydłowe rozwieralno-uchylne o wym. 1400x2400 – 1 szt.; okno jednoskrzydłowe rozwieralno-uchylne o wym. 2300x900 – 1 szt.; okno jednoskrzydłowe rozwieralno-

uchylne o wym. 500x1200 – 2 szt. Parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym.

- Drzwi zewnętrzne stalowe PRESTON w kolorze antracytowym o wym. 1025x2100. Specyfikacja: skrzydło prawe, 3 zawiasy zewnętrzne, 2 zamki 3-punktowe, wsp. przenikania ciepła U= 1,5 (W/m²K), izolacja akustyczna na poziomie średnim.
- Drzwi wewnętrzne: bezprzylgowe MDF o wym. 80x200 z ościeżnicą i zamkiem oraz takie same w wersji łazienkowej. Kolor biały

7. Instalacje wewnętrzne

- Wodno-kanalizacyjna: punkty wodne: aneks kuchenny, łazienka; punkty kanalizacyjne: aneks kuchenny, łazienka.
- Ogrzewanie: dla całego domu przewidziano ogrzewanie podłogowe.
- Elektryczna: gniazdka podwójne nadtynkowe, włączniki pojedynczy / podwójny, punkty świetlne. Rozdzielnia: rozłącznik główny, zabezp. różnicowo-prądowe oraz nadmiaroprądowe.
- Wentylacja grawitacyjna / mechaniczna.

8. Opcje dodatkowe

Na życzenie Klienta wykonujemy projekt i aranżację wykończenia wnętrz. Projekt jest bezpłatny !

W przypadku zainteresowania i chęci otrzymania wyceny skontaktuj się z nami.

dombox@dombox.com.pl

+48 881 661 607

<http://www.dombox.com.pl>

Znajdziesz nas:    