



## I. Informacje ogólne

1. Przeznaczenie: całoroczny
2. Wymiary zewnętrzne: 12,13m x 12,13m x 3,56m, w tym dwa tarasy po 18 m<sup>2</sup> Wymiary wewnętrzne: 5,80 x 5,80 x 2,70 + 4 x 5,80 x 3,80 x 2,70
3. Powierzchnia zabudowy: 111,92 m<sup>2</sup>
4. Powierzchnia użytkowa: 99,84 m<sup>2</sup>
5. Pomieszczenia:
  - 5.1. wiatrołap: 5,75 m<sup>2</sup>,
  - 5.2. pralnia/pomieszczenie techniczne: 5,31 m<sup>2</sup>,
  - 5.3. kuchnia z jadalnią: 16,61 m<sup>2</sup>,
  - 5.4. pokój dzienny: 34,11 m<sup>2</sup>,
  - 5.5. sypialnia: 16,83 m<sup>2</sup>,
  - 5.6. sypialnia: 16,61 m<sup>2</sup>,
  - 5.7. łazienka z WC: 4,62 m<sup>2</sup>.
6. Liczba kontenerów: 5

## II. Parametry techniczne i zestawienie materiałów:

1. **Konstrukcję stalową** stanowią profile zamknięte ze stali **S235J2H o przekrojach 100x80; 80x80; 80x60; 80x40; 60x40** tworzące sztywne tarczę o połączeniach spawanych i skręcanych. Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoki malarskie lub ocynk galwaniczny 70 µm. W przypadku zastosowania powłok malarskich używamy atestowanych systemów farb poliuretanowych.
2. **Dach i sufit – 0,444 m**  
Dach płaski o nachyleniu 1,1% i 2,2% zgodnym z przepisami prawa budowlanego.  
Pokrycie zewnętrzne – membrana syntetyczna PCV lub TPO; płyta warstwowa spadkowa z rdzeniem PIR gr.100-160mm; płyta MFP gr.15mm. Następnie kolejno warstwy konstrukcyjne i izolacyjne: konstrukcja stalowa; wełna skalna gr.80 mm; folia paroizolacyjna.

Pokrycie wewnętrzne - płyta G-K gr.12,5mm na podwójnym ruszcie z profili al. CD+UD. Orynowanie: PCV w kolorze grafitowym.

### 3. Podłoga – 0,188 m

Warstwy konstrukcyjne i izolacyjne: siatka przeciw gryzoniom; folia wiatroizolacyjna o gramaturze 63 g/m<sup>2</sup>; płyta MFP gr.10mm; konstrukcja stalowa; wełna skalna gr.80 mm; 2 x folia paroizolacyjna; płyta MFP gr.25mm; styrodur XPS gr.40mm; 2 x płyta G-K (DFIR) gr.12,5mm.

### 4. Ściany zewnętrzne – 0,158 m

Pokrycie zewnętrzne - płyta warstwowa PIR gr.50mm dwustronnie pokryta blachą o profilu: zewn. profil trapezowy / wewn. liniowy w kolorze zewn. ral.9006 lub 7016 / wewn. biały. Następnie kolejno warstwy konstrukcyjne i izolacyjne: konstrukcja stalowa; wełna mineralna gr.80 mm; płyta MFP gr.18mm. Pokrycie wewnętrzne - płyta G-K gr.12,5mm.

### 5. Ściany wewnętrzne – 0,100 m

Warstwy konstrukcyjne, izolacyjne i pokrycie: ruszt dla ściany z G-K (CW+UW); wełna mineralna gr.75 mm; płyta G-K gr.12,5mm

### 6. Stolarka

- 6.1. Okna 2-komorowe, 3-szybowe system: BluEvolution 82 MD. Kolor antracyt / biały. Zestawienie stolarki okiennej: okno dwuskrzydłowe przesuwno-uchylne o wym. 2300x2700 – 2 szt.; okno dwuskrzydłowe rozwieralno-uchylne o wym. 2300x1800 – 2 szt.; okno dwuskrzydłowe rozwieralno-uchylne o wym. 1400x2400 – 1 szt.; okno jednoskrzydłowe rozwieralno-uchylne o wym. 2300x900 – 1 szt.; okno jednoskrzydłowe rozwieralno-uchylne o wym. 500x1200 – 2 szt. Parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym.

- 6.2. Drzwi zewnętrzne stalowe PRESTON w kolorze antracytowym o wym. 1025x2100. Specyfikacja: skrzydło prawe, 3 zawiasy zewnętrzne, 2 zamki 3-punktowe, wsp. przenikania ciepła U= 1,5 (W/m<sup>2</sup>K), izolacja akustyczna na poziomie średnim.
- 6.3. Drzwi wewnętrzne: bezprzylgowe MDF o wym. 80x200 z ościeżnicą i zamkiem oraz takie same w wersji łazienkowej. Kolor biały

## 7. Instalacje wewnętrzne

- 7.1. Wodno-kanalizacyjna: punkty wodne: aneks kuchenny, łazienka; punkty kanalizacyjne: aneks kuchenny, łazienka.
- 7.2. Ogrzewanie: dla całego domu przewidziano ogrzewanie podłogowe.
- 7.3. Elektryczna: gniazdka podwójne nadtynkowe, włączniki pojedynczy / podwójny, punkty świetlne. Rozdzielnia: rozłącznik główny, zabezp. różnicowo-prądowe oraz nadmiaroprądowe.
- 7.4. Wentylacja grawitacyjna / mechaniczna.

## 8. Opcje dodatkowe

Na życzenie Klienta wykonujemy projekt i aranżację wykończenia wnętrza. Projekt jest bezpłatny !

W przypadku zainteresowania i chęci otrzymania wyceny skontaktuj się z nami.

[dombox@dombox.com.pl](mailto:dombox@dombox.com.pl)

+48 881 661 607

<http://www.dombox.com.pl>

Znajdziesz nas:

